

ФІЛЬТР осадовий фланцевий (серія W420A)



ДІАМЕТР: Ду 50-300

ТИСК: Ру16

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ: вода, неагресивні рідини до +120 °С

Застосовується для грубого очищення робочого середовища від забруднень на трубопроводах холодного та гарячого водопостачання, тепlopостачання, технологічних трубопроводах, які транспортують середовища, неагресивні до матеріалів виробу.

МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

№	Назва	Матеріал
1	Корпус	Чавун EN-GJL-250
2	Сітка	Сталь нержавіюча AISI 304
3	Ущільнення	Графіт
4	Болти	Вуглецева сталь WCB
5	Кришка	Чавун EN-GJL-250
6	Пробка	Вуглецева сталь WCB

DN	L	Dg	Dk	D	f	b	n-d	H	Вага, кг
50	230	99	125	165	3	19	4-19	130	9
65	290	118	145	185	3	19	4-19	145	12,5
80	310	132	160	200	3	19	8-19	170	16
100	350	156	180	220	3	19	8-19	200	23,5
125	400	184	210	250	3	19	8-19	240	30
150	480	211	240	285	3	19	8-23	275	43
200	600	266	295	340	3	20	12-23	350	87
250	730	319	355	405	3	22	12-28	430	130
300	850	370	410	460	4	24,5	12-28	540	170

