

ЗАСУВКА з обгумованим клином (серія W292A)

ДІАМЕТР: Ду 40-300

ТИСК: Ру10/16

РОБОЧЕ СЕРЕДОВИЩЕ: вода, неагресивні рідини до +120°C.

Застосовується в якості запірнього пристрою на трубопроводах холодного та гарячого водопостачання, тепlopостачання, технологічних трубопроводах, які транспортують середовища, неагресивні до матеріалів виробу.



МАТЕРІАЛИ ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ

№	Назва	Матеріал
1	Корпус	Чавун EN-GJS-500-7
2	Ущільнення	Каучук EPDM
3	Шток	Нержавіюча сталь AISI 420
4	Клин	Чавун EN-GJS-500-7
5	Гайка штоку	Латунь
6	Ущільнення кришки	Каучук EPDM
7	Кришка	Чавун EN-GJS-500-7
8	Ущільнююче кільце	Силікон
9	Втулка	Латунь
10	Ущільнююче кільце	Силікон
11	Штурвал	Чавун EN-GJS-500-7
12	Гайка штурвала	Нержавіюча сталь

№	Назва	PN	L	n-d	D	D1	H	Вага
40	W292A16-40	16	140	4-18	150	110	290	9,1
50	W292A16-50	16	150	4-18	165	125	300	9,4
65	W292A16-65	16	170	4-18	185	145	340	12,2
80	W292A16-80	16	180	8-18	200	160	380	15
100	W292A16-100	16	190	8-18	220	180	430	21
125	W292A16-125	16	200	8-18	250	210	510	27
150	W292A16-150	16	210	8-23	285	240	580	35
200	W292A16-200	16	230	12-23	340	295	680	52
250	W292A16-250	16	250	12-27	405	355	820	77
300	W292A16-300	16	270	12-27	460	410	930	111
200	W292A10-200	10	230	8-23	340	295	680	52
250	W292A10-250	10	250	12-23	395	350	820	77
300	W292A10-300	10	270	12-23	445	400	930	111

